



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

UOS GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE EDILIZIA SANITARIA

<p>PROGETTAZIONE: Geom. Giuseppe A. Paleologo</p> <p>Collaboratori: Sig.ra Maria Laface</p> 	<p>COMPLETAMENTO U.O.C. CARDIOCHIRURGIA OSPEDALI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA</p>			
	<p>ELENCO PREZZI</p>			
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. G. Antonio Paleologo</p>				Elaborato

		PRIMA EMISSIONE			
	Data	FEBBRAIO 2017			

Comune di Reggio Calabria
Provincia di Reggio Calabria

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Completamento U.O.C. Cardiochirurgia

COMMITTENTE: Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" Reggio Calabria

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Geom. Giuseppe Antonio



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.APP.001	Fornitura e posa in opera di lavandino in acciaio inox AISI 304 satinato con le seguenti caratteristiche: - Funzionamento a pulsante a pedale, - Mobiletto con getta carte incorporato sul frontale tramite antina basculante; - Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 satinato; - Vasca tonda per facilitare la pulizia; - Pannello posteriore in acciaio inox para spruzzi; - Distributore di sapone in acciaio inox da 1,2 lt; - Contenitore inox per scatola di guanti o scatola di salviette; - Miscelatore di temperatura. Dimensioni: larghezza 45 cm; profondità 45 cm; altezza 125 cm; - Completo di tutti gli accessori per il montaggio e il collegamento all'impianto idrico esistente a parete. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (milletranta/00)	cad	1'030,00
Nr. 2 NP.ED.001	Fornitura e posa in opera di paraspigolo/paracolpi di profilo in resina vinilica atossica coestrusa colore bianco antiurto, tipo PROEDGE FREX ADESIVO o similare, composto da una struttura interna rigida e una parte esterna morbida, opportunamente sagomato, per proteggere gli angoli esterni. Il profilo sarà posato previa una accurata pulizia della superficie rimuovendo la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia perfettamente asciutto, posizionandolo correttamente premendolo senza batterlo per una corretta soluzione ed una posa perfettamente a regola d'arte. euro (trenta/00)	ml	30,00
Nr. 3 NP.ED.002	Fornitura e posa in opera di barra di sicurezza, tipo ribaltabile, con frizione per bloccaggio verticale, sistema antifortunistico, costituita di un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione, tubo diam. 32, rinforzo intermedio saldato, rivestita con materiale antiusura, completa di: piastra in acciaio inox 304 a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione diam.8, frizione in materiale sintetico termoplastico. Capacità di carico 150kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. Rivestimento standard antibatterico. Conforme alla Direttiva europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (trecentoquattro/00)	cadauno	304,00
Nr. 4 NP.ED.003	Fornitura e posa in opera di maniglia di sicurezza lineare, lung. cm.30, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione, tubo diam. 32, rivestita con materiale antiusura, completa di: vite svasata di unione diam.10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. Conforme alla Direttiva europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (sessantauno/00)	cadauno	61,00
Nr. 5 NP.ED.004	Fornitura e posa in opera di maniglia di sicurezza lineare, lung. cm.60, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio con trattamento anticorrosione, tubo diam. 32, rivestita con materiale antiusura, completa di: vite svasata di unione diam.10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. Conforme alla Direttiva europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 6 NP.ED.005	Fornitura e posa in opera di foglio mm.0.8 acciaio inox 304 "Super lucido" fmitura specchio, compreso di viti in acciaio inox e tasselli per il montaggio. Dimensioni cm. 50X60 Conforme alla Direttiva europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare d'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (centonovantatre/00)	cadauno	193,00
Nr. 7 NP.ED.006	Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile cm.60X70, con superficie riflettente antifortunistica, telaio e supporto in acciaio con trattamento e rivestimento con materiali antiusura. Conforme alla Direttiva europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (trecentoventinove/00)	cadauno	329,00
Nr. 8 NP.ED.007	Fornitura e posa in opera di dispenser sapone in ABS da lt. 0.33 Conforme alla Direttiva Europea CE. Compreso di idoneo sistema di fissaggio alle pareti in cartongesso. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (quarantatre/00)	cadauno	43,00
Nr. 9 NP.ED.008	Smontaggio e rimontaggio rubinetteria e scarico lavabo disabili esistente. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. euro (centoquarantadue/00)	cadauno	142,00
Nr. 10 NP.ED.009	Rimozione di mobile con lavabo e specchiere con relativa mensola a regola d'arte e trasporto a deposito in locale individuato dalla D.L. nell'ambito degli Ospedali Riuniti. euro (seicentocinquanta/00)	a corpo	650,00
Nr. 11 NP.ED.010	Fornitura e posa in opera di mensola appoggio pneumatica per lavabo disabili esistente. Con azionamento barra anteriore lungo tutta la lunghezza del lavabo. Il movimento della mensola di appoggio è aiutato da 2 ammortizzatori pneumatici e da 2 molle. Completo di traversino di rinforzo nella parte posteriore. Posizione del lavabo facilmente regolabile in virtù delle asole delle staffe. Inclinazione massima della mensola lavabo pari a 300 mm. Il fissaggio alla parete in cartongesso tramite idonei tasselli inclusi. La piastra posteriore è compresa di 6 asole di fissaggio per rendere l'installazione decisamente più agevole. Compreso di viteria fissaggio lavabo-staffa inclusa. Certificazione della mensola da appoggio appoggio: certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. Tutto incluso e niente escluso per dare l'opera funzionante e a regola d'arte. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	255,00

Data, 10/02/2017

Il Tecnico
Geom. Giuseppe Antonio Paleologo

